

## บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

## วัสดุก่อผนัง

ลำดับ	รายการสินค้า	ยี่ห้อ	ฉลากสิ่งแวดล้อม	วันหมดอายุ	วันที่ทบทวน
1	วัสดุก่อผนัง ชั้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ รุ่น G4 (ชั้นคุณภาพ 4)	คิวคอน	ฉลากเขียว	14 มี.ค. 67	10 ม.ค. 65
2	วัสดุก่อผนัง คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก ขนาด 70x190x390 มิลลิเมตร	-	ฉลากเขียว	6 มิ.ย. 67	10 ม.ค. 65
3	วัสดุก่อผนัง คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก ขนาด 70x190x390 มม., 90x190x390 มม., 140x190x390 มม., 190x190x390 มม.		ฉลากเขียว	12 ก.ย. 67	10 ม.ค. 65
4	วัสดุก่อผนัง คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก ขนาด 70x140x290 มม., 90x140x290 มม., 90x190x390 มม., 190x190x390 มม.		ฉลากเขียว	12 ก.ย. 67	10 ม.ค. 65
5	วัสดุก่อผนัง อิฐคอนกรีต ขนาด 70x140x290 มม., 90x140x290 มม.		ฉลากเขียว	12 ก.ย. 67	10 ม.ค. 65
6	วัสดุก่อผนัง คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก ขนาด 70x190x390 มม., 140x190x390 มม., 190x190x390 มม.	RBLOK	ฉลากเขียว	10 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
7	วัสดุก่อผนัง คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก ขนาด 70x190x390 มม., 140x190x390 มม., 190x190x390 มม.	EKOBLOK	ฉลากเขียว	6 เม.ย. 68	10 ม.ค. 65
8	วัสดุก่อผนัง คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศอบไอน้ำ ชั้นคุณภาพ 4	INSEE	ฉลากเขียว	17 พ.ค. 68	10 ม.ค. 65
9	วัสดุก่อผนัง แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป แบบภาคตัดขวางกลวง ประเภท 4 สัญลักษณ์ SD ขนาด ความหนา 75 มม. และ 90 มม. ความกว้างสูงสุด 600 มม. ความยาวสูงสุด 5,000 มม.	TEXCA WALL และ CERA WALL	ฉลากเขียว	29 พ.ค. 68	10 ม.ค. 65